

NSS VOUS PRÉSENTE LA WRANGLER 1503 AB/AE



Integrity At Work™

Sa conception ergonomique, son fonctionnement simple et sa taille compacte font que la Wrangler 1503 AB offre le meilleur rapport qualité-prix parmi les mini-autolaveuses.

- La Wrangler 1503 AB/AE a été conçue pour les applications de moins de 930 m² (10.000 p²). Cette Wrangler est d'une grandeur idéale pour nettoyer les salles de bains/toilettes, les petits commerces et les chambres de maisons de repos.

La machine convient aussi bien pour de plus grandes surfaces pourvues d'aires plus restreintes, comme les épiceries avec sorties de caisse, les cafétarias d'écoles, les cuisines commerciales et chambres d'hôpitaux.

- La Wrangler 1503 AB est pourvue d'une cuve à solution de 14 l (3,7 gal) et d'une cuve de recuperation de 16 l (4,2 gal), offrant ainsi un grand volume pour une autolaveuse de cette taille.
- Le suceur se trouve directement derrière la brosse de lavage.
- L'ensemble suceur pivote librement autour de la brosse de lavage afin de mieux récupérer la solution, même en faisant de petits tours.
- La Wrangler 1503 est disponible avec une piste de lavage de 38 cm (15 po) et fonctionne soit à partir de batteries (AB) ou à partir d'un cordon électrique (AE)- Février 2011.
- Le chargeur intégré, livré en tant que matériel standard sur toutes les autolaveuses Wrangler à batteries, vous permet de recharger les batteries n'importe où en branchant la machine sur une prise électrique appropriée.

AUTOLAVEUSE COMPLETE
AVEC
SES 2 BATTERIES 2x12V EN
30Ah
GARANTIE NSS 3 ANS
PIECES ET MAIN D'ŒUVRE
(HORS DEPLACEMENT)



Données techniques de la Wrangler 1503

| | |
|----------------------------|---|
| Brosse / Disque | 38.5 cm |
| Moteur du disque | |
| Type | 24V, 0.33HP, 250 W |
| Vitesse | 130 tr/min |
| Pression du disque | 23 kg (50lb) |
| Moteur d'aspiration | |
| Type | 24V, 0.4 HP, 300 W |
| CFM | (65.1) 1,8 m ³ |
| Colonne d'eau | 124 cm |
| Protection | Flotteur et plateau en plastique |
| Batteries | 2 batteries 12V, gel, 35 Ah |
| Volume des cuves | |
| Solution | 14 L |
| Récupération | 16 L |
| Suceur | 45 cm du type pivotant avec détachement automatique en cas d'impact |
| Construction | |
| Carrosserie | Cuves et carrosserie en polyéthylène rotomoulé |
| Roues | Deux roues de 20 cm ne laissant pas de traces |
| Niveau sonore | 65 dBA à la position de l'opérateur |
| Dimensions | |
| Longueur | 76 cm |
| Largeur | 40 cm |
| Hauteur | 96 cm |
| | 71 cm avec le manche plié pour le transport |
| Poids | |
| Machine | 64 kg |
| Garantie | 3 ans, limitée, 10 ans sur pièces en polyéthylène |
| Productivité | 1,017 m ² par heure avec un temps de fonctionnement de 1,5h par charge |

Avantages :

- Un manche réglable qui convient à tout opérateur
- La rotation du disque facilite la traction de la machine réduisant la fatigue de l'opérateur
- Le niveau sonore de la machine (65 Db) permet le nettoyage de jour