



BALAYEUSE THERMIQUE OU ELECTRIQUE SIRMAC 500 ET 501



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure en acier peint de 2mm d'épaisseur | Revêtement en plastique antichoc | Avancement mécanique | Filtre papier horizontal | Brosse latérale actionnable mécaniquement du poste de conduite | Exclusion de l'aspiration pour nettoyage de surfaces mouillées

EQUIPEMENT DE SERIE

SR501ET

Moteur électrique, courant continu 12V

Décolmatage électrique

Indicateur état de charge de la batterie

SR500ST

Moteur à essence Honda, monocylindre 4 temps

Décolmatage manuel

Démarrage par lanceur



SR500ST /SR501ET

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Batterie 12V 110Ah (5h) | Chargeur 12V 10Ah

Flap relevable

MODELE	ALIMENTATION	MOTEUR	LARGEUR DE TRAVAIL MAX cm	SURFACE FILTRANTE m ²	NETTOYAGE FILTRES	CAPACITE BAC L	RENDEMENT HORAIRE m ² /h	DIMENSIONS MACHINE cm LxWxH	POIDS Kg
SR500ST	ESSENCE	HONDA 4HP	68	2	MANUELLE	45	2600	126x63x85	77
SR501ET	ELECTRIQUE	ELECTRIQUE 12V 400W	68	2	ELECTRIQUE	45	2600	126x63x85	78