



NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRANZLE THERM



Caractéristiques techniques	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1
N° de réf. avec tambour-enrouleur	41.342 1	41.352 1	41.353 1	41.348 1
N° de réf. sans tambour-enrouleur	41.342	41.352	41.353	41.348
Pression de service, à réglage progressif	30 - 175 bars	30 - 195 bars	30 - 165 bars	30 - 125 bars
Surpression admissible	190 bars	215 bars	180 bars	140 bars
Débit d'eau	14,6 l/min (875 l/h)	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)	25 l/min (1500 l/h)
Temp. de l'eau débitée (Alimentation 12°C), à réglage progressif	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 65 °C
Génération vapeur	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Taille de la buse à jet plat	25045	25045	2507	2511
Consommation de carburant en régime max. de combustion	5,8 kg/h (6,8 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)	7,1 kg/h (8,5 l/h)	7,7 kg/h (9,2 l/h)
Consommation de carburant en régime ΔT 45 °	4,2 kg/h (5,0 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)	5,6 kg/h (6,6 l/h)	7,2 kg/h (8,5 l/h)
Puissance de chauffage	60 kW	65 kW	78 kW	84 kW
Réservoir de carburant avec contrôle de réserve	35 l	35 l	35 l	35 l
Vitesse du moteur	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Puissance électrique connectée	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Puissance absorbée	4,8 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Puissance restituée	4,0 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Poids	218 kg	223 kg	223 kg	223 kg
Encombrement sans tambour-enrouleur, en mm (L x l x H)	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000
Etendue de la livraison				
Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur	●	●	●	●
Coupe-circuit automatique	●	●	●	●
Contrôleur de débit	●	●	●	●
Préventilation de la chambre de combustion	●	●	●	●
Système de contrôle optique de combustion	●	●	●	●
Thermostat de sûreté, se déclenche lorsque la temp. des gaz d'échappement dépasse 230 °C	●	●	●	●
Quadruple système de sécurité avec disjoncteur de surcharge	●	●	●	●
Coupage du brûleur en cas manque de carburant	●	●	●	●
Totalisateur d'heures de service	●	●	●	●
Aspiration de produits additifs	●	●	●	●
Flexible HP à tresse métallique (avec tambour-enrouleur)	● 20 m DN 8	● 20 m DN 8	● 20 m DN 8	● 20 m DN 8
Flexible HP à tresse métallique (sans tambour-enrouleur)	● 10 m DN 8	● 10 m DN 8	● 10 m DN 8	● 10 m DN 8
Pistolet Marche/Arrêt de sécurité	●	●	●	●
Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable	○	○	○	○
Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable	●	●	●	●
Frein d'immobilisation / Filtre d'entrée d'eau	●	●	●	●

● Equipement de série ○ Option

Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - <http://www.west-arc.com>

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z

Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881