



GENERATEUR D'AIR CHAUD TYPE TA 22

(réf : 37-0222)

Performant, robuste et d'encombrement réduit, petit par sa taille mais grand par sa puissance. Outil idéal que l'on transporte d'un endroit à l'autre.

Caractéristiques techniques :

- ❑ Générateur de type TA 22
- ❑ Version portable avec thermostat
- ❑ Autonomie du réservoir : 16 heures
- ❑ Composants interchangeables
- ❑ Relais de brûleur, contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- ❑ Pompe à haute pression monotube
- ❑ Kit de transformation disponible pour système avec retour pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50 m/profondeur max. 3 m, fonction du diamètre du tube)
- ❑ Prise pour thermostat
- ❑ Puissance calorifique : 25 kw / 21500 kcal/H
- ❑ Consommation fioul : 2.5 l/h
- ❑ Débit d'air : 600 m³/h
- ❑ Poids à vide : 31 kg

Options :

- ❑ Chariot avec roues gonflées
- ❑ Thermostat digital



Principe de fonctionnement:

- ❑ Chaleur directe avec 100% de rendement
- ❑ Température de sortie fixe env. 450°C
- ❑ Montée en température très rapide
- ❑ Pompe à haute pression pour fioul et pétrole lampant
- ❑ Le système de pompe monotube évite l'encrassement

