

WRANGLER 2016


Autolaveuse de 51 cm



Pour une autolaveuse de taille moyenne, la Wrangler 2016 est vraiment le choix idéal puisqu'elle offre une robustesse et une productivité inégalées. Avec sa piste de travail de 51 cm, son petit rayon de braquage et son châssis robuste en polyéthylène, la Wrangler 2016 est aussi fiable que l'ancienne Wrangler 20 mais vous constaterez que certaines caractéristiques ont été améliorées de façon impressionnante.

- La Wrangler 2016 dispose d'une cuve de récupération de 64 litres. Cela vous donne donc un volume 15 pour cent supérieur par rapport à la Wrangler 20.
- Un fonctionnement plus silencieux permet à l'utilisateur de travailler plus longtemps dans les aires de travail.
- Le remplissage et le vidange des cuves s'effectue sur le devant de la machine ce qui signifie que l'utilisateur ne doit pas tourner la machine pour effectuer les deux tâches.
- L'ouverture latérale facilite l'accès aux batteries.

La Wrangler 2016 est disponible soit comme un modèle alimenté par batteries, avec propulsion assistée par les disques, ou un modèle à traction sur roues.



Modèle	Wrangler 2016 W/D	Wrangler 2016 B
PISTE DE LAVAGE	51 cm	51 cm
PISTE DU SUCEUR	81 cm, du type balançant	81 cm, du type balançant
MOTEUR D'ASPIRATION Type	à 3 étages, à dérivation échappement tangentiel 24V	à 3 étages, à dérivation, échappement tangentiel 24V
COLLECTION D'EAU	147,3 cm	147,3 cm
MOTEUR A BROSSÉ Type Tension Puissance	Moteur à engrenages, à aimant permanent, 24 V Essieu arrière avec arbre de transmission avec réduction par engrenage, avec	Moteur à engrenages, à aimant permanent, 24 V Autopropulsion par brosse/disque
CUVE A SOLUTION CUVE DE	60,5 l 64 l	60,5 l 64 l
CHASSIS	Rotomoulé en polyéthylène, monté	Rotomoulé en polyéthylène, monté
ROUES	(2) 20 cm x 10 cm dia., avec bande	(2) 20 cm dia., à roulement à billes, avec
ROULETTE	10 cm dia. x 5 cm, roulement à billes,	10 cm dia. x 5 cm, roulement à billes,
VITESSE BROSSÉ/ DISQUE	200 tr/min. Flottant: 27 kg Verrouillée en position basse: 36	200 tr/min. Flottant: 27 kg Verrouillée en position basse: 36
ENSEMBLE	Tube en 2 pièces avec tuyau flexible de 2 m, raccord de tuyau et outil	Tube en 2 pièces avec tuyau flexible de 2 m, raccord de tuyau et outil
SURFACE NETTOYÉE (HEURE) Avec obstacles	676 m ²	676 m ²
TEMPS UTILE PAR CHARGE	220 Ah — jusqu'à 4,4 h	220 Ah — jusqu'à 4,6 h
DIMENSIONS Longueur Largeur	139,7 cm 53,3 cm	139,7 cm 53,3 cm
POIDS Machine uniquement avec batteries et mécanisme	103 kg 161 kg — 145 Ah (2)	80 kg 144 kg — 145 Ah (2)
POIDS D'EXPEDITION Machine uniquement	132 kg	109 kg

La propulsion de la machine à traction sur roues est activée en tournant la manette; système identique aux "grands frères" Wrangler.

L'ouverture latérale facilite l'accès aux batteries de la Wrangler 2016.

Le drainage intégral du plateau des batteries permet de nettoyer rapidement tout déversement de l'acide des batteries sur le plateau.

Le suceur en uréthane de 81 cm de large collecte en marche avant et en marche arrière. Le suceur sur la Wrangler 2016 a beaucoup de caractéristiques uniques. NSS fabrique ses propres lames de suceur. En fait, NSS est le seul fabricant de machines d'entretien de sols qui fabrique ses propres lames de suceur.

Les roues montées au milieu assurent une meilleure maniabilité et un rayon de braquage nécessitant peu d'espace.

Le châssis en polyéthylène ne se rouille pas et est suffisamment robuste pour résister à l'emploi professionnel le plus exigeant.

Il n'est pas nécessaire de vider la cuve de récupération de 53 l aussi souvent (une capacité 15% supérieure par rapport aux Wrangler 20 précédentes), ce qui augmente la productivité.

Maintenant l'orifice prévu pour le remplissage de la solution se trouve à l'extérieur de la Wrangler 2016 — aucun besoin d'ouvrir la machine pour ajouter de la solution.

Un moteur à engrenages puissant de 559 W fait tourner la brosse de lavage à une vitesse de 200 tr/min. Une électrovanne arrête le flux de la solution automatiquement lorsque les brosses s'arrêtent, ce qui empêche les déversements accidentels lorsque la machine est arrêtée.

Le percolateur aide à dégrader la mousse qui autrement pourrait abîmer le moteur d'aspiration. Une autre caractéristique unique de la Wrangler 2016 est l'ensemble du suceur qui se détache en cas d'impact. Lorsque le suceur de 81 cm se cogne accidentellement contre un objet fixe, l'ensemble du suceur se libère de sa console à l'arrière de la machine. Le suceur ne se courbe pas et ne se casse pas. Il n'abîme pas les objets fixes. Pour remettre le suceur en place, c'est aussi facile que de serrer deux boutons à la main. Cette caractéristique assure que la Wrangler peut continuer de travailler tandis que les autres machines doivent être réparées.