



**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
100/27 INOX AVEC STATION MOUSSE - LAMA®**

Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 100 Bars
- Débit : 27 litres / min
- Moteur 7.5 CV / 960 trs/min
- Pompe CAT 660
- By pass VB 80/150 inox
- Enrouleur manuel HP inox
- Manomètre corps inox
- Accouplement élastique
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Boîtier électrique SAREL IP 65
- Circuit de commande électrique 24 Volts
- Filtre arrivée eau
- Compteur horaire
- Capot & Châssis inox,
- Arrêt total stop
- Prise 3 P+T 16 A
- Branchement sur réseau d'eau
- 2 roues fixes inox et 2 roues pivotantes inox



Equipement de série :

- Enrouleur inox équipé de 25 m de tuyau alimentaire ½ serti inox
- 25 mètres de câble électrique 4G2,5
- 1 lance simple inox 0.70 m + jet
- 1 jet sur about STAUBLI
- Raccords STAUBLI
- Pistolet RL 51 avec raccord tournant inox

Options :

- Buse turbo
- Buse canalisation

Equipement COMBIJECTOR : Appareil servant à mousser et désinfecter

- 1 lance mousse 0.450 m
- 1 lance désinfection 0.450 m
- 25 m de tuyau d'air
- 1 aspiration de produit calibrée mousse
- 1 aspiration de produit calibrée désinfection
- Aspiration directe dans le bidon de produit
- Réglage pourcentage par pastille de calibrage