



NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1600 STI MOBILE - LAMA®

Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 160 Bars
- Débit : 21 litres / min
- Moteur 7,5 CV ; 1500 trs/min ; triphasé
- Pompe TS 2021 INTERPUMP (3 pistons céramique)
- Accouplement élastique
- By pass K7
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Branchement sur réseau d'eau
- Châssis brouette galvanisé
- Roues gonflées D400
- Capot inox
- Disjoncteur magnéto-thermique
- 10 mètres de câble électrique 4G2,5
- Prise 3 P+T 20 A



Equipement de série :

- 15 mètres tuyau noir 3/8 double tresse acier
- Pistolet VEGA avec raccord tournant inox
- Lance double 0,85 m avec poignée de réglage de la pression
- 1 Jet plat HP et 1 Jet plat basse pression
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP

Options :

- Enrouleur plastique ou inox
- Tuyau supplémentaire (au mètre)
- Arrêt automatique
- Buse turbo
- Kit débouchage canalisation
- Canon à mousse
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve