



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 200/30 IP - LAMA®

### Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 200 Bars
- Débit : 30 litres / min
- Moteur 15 CV ; 1500 trs/min
- Pompe IP W2030
- By pass K7.3
- Enrouleur plastique T46
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Accouplement élastique
- Châssis brouette galvanisé,
- Capot acier peint
- Disjoncteur magnéto-thermique
- 10 mètres de câble électrique 4G6
- Prise 3 P+T 32 A
- Branchement sur réseau d'eau
- Roues gonflées D400



### Equipement de série :

- Tuyau noir 15 mètres 1/2
- Pistolet RL 51 avec raccord tournant inox
- Lance simple 0,90 m
- 1 Jet plat 2509 et 1 Jet pointu 0009
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP et accessoires

### Options :

- Arrêt automatique
- Buse turbo
- Buse canalisation
- Canon à mousse
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 200/30 IP TST - LAMA®

### Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 200 Bars
- Débit : 30 litres / min
- Moteur 15 CV ; 1500 trs/min ; triphasé
- Pompe W2030 INTERPUMP  
(3 pistons céramique)
- Accouplement élastique
- By pass HM et pressostats
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Branchement sur réseau d'eau
- Châssis double
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Capot acier peint ou inox
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Coffret arrêt automatique temporisé
- Compteur horaire
- 10 mètres de câble électrique 4G4
- Prise 3 P+T 32 A



### Equipement de série :

- 15 mètres tuyau noir 1/2 double tresse acier
- Pistolet RL51 avec raccord tournant inox
- Lance simple 0,90 m
- 1 Jet plat HP et 1 Jet pointu HP
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP et accessoires

### Options :

- Enrouleur plastique ou inox
- Tuyau supplémentaire (au mètre)
- Buse turbo
- Kit débouchage canalisation
- Canon à mousse
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve