



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 30/150 IP MOBILE - LAMA®

### Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 150 Bars
- Débit : 30 litres / min
- Moteur 12,5 CV ; 1500 trs/min ; triphasé
- Pompe W2030 INTERPUMP  
(3 pistons céramique)
- Accouplement élastique
- By pass K7.3
- Enrouleur plastique T46
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Branchement sur réseau d'eau
- Châssis brouette galvanisé
- Roues gonflées D400
- Capot inox
- Disjoncteur magnéto-thermique
- 10 mètres de câble électrique 4G4
- Prise 3 P+T 20 A




### Equipement de série :

- 15 mètres tuyau noir 1/2 double tresse acier
- Pistolet RL51 avec raccord tournant inox
- Lance simple 0,90 m
- 1 Jet plat HP et 1 Jet pointu HP
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP et accessoires

### Options :

- Arrêt automatique
- Tuyau supplémentaire (au mètre)
- Buse turbo
- Kit débouchage canalisation
- Canon à mousse
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 30/150 IP TST MOBILE - LAMA®

### Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 150 Bars
- Débit : 30 litres / min
- Moteur 12,5 CV ; 1500 trs/min ; triphasé
- Pompe W2030 INTERPUMP  
(3 pistons céramique)
- Accouplement élastique
- By pass HM et pressostats
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Branchement sur réseau d'eau
- Châssis brouette galvanisé
- Roues gonflées D400
- Capot inox
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Coffret arrêt automatique temporisé
- Compteur horaire
- 10 mètres de câble électrique 4G4
- Prise 3 P+T 20 A



### Equipement de série :

- 15 mètres tuyau noir 1/2 double tresse acier
- Pistolet RL51 avec raccord tournant inox
- Lance simple 0,90 m
- 1 Jet plat HP et 1 Jet pointu HP
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP et accessoires

### Options :

- Enrouleur plastique ou inox
- Tuyau supplémentaire (au mètre)
- Buse turbo
- Kit débouchage canalisation
- Canon à mousse
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 30/150 HAWK MOBILE - LAMA®

### Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 150 Bars
- Débit : 30 litres / min
- Moteur 12,5 CV ; 1500 trs/min ; triphasé
- Pompe HAWK XLT 3025  
(3 pistons céramique)
- Accouplement élastique
- By pass K7.3
- Enrouleur plastique T46
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Branchement sur réseau d'eau
- Châssis brouette galvanisé
- Roues gonflées D400
- Capot inox
- Disjoncteur magnéto-thermique
- 10 mètres de câble électrique 4G4
- Prise 3 P+T 20 A




### Equipement de série :

- 15 mètres tuyau noir 1/2 double tresse acier
- Pistolet RL51 avec raccord tournant inox
- Lance simple 0,90 m
- 1 Jet plat HP et 1 Jet pointu HP
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP et accessoires

### Options :

- Arrêt automatique
- Tuyau supplémentaire (au mètre)
- Buse turbo
- Kit débouchage canalisation
- Canon à mousse
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 30/150 HAWK TST MOBILE - LAMA®

### Caractéristiques techniques :

- Pression : 0 à 150 Bars
- Débit : 30 litres / min
- Moteur 12,5 CV ; 1500 trs/min ; triphasé
- Pompe HAWK XLT 3025  
(3 pistons céramique)
- Accouplement élastique
- By pass HM et pressostats
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Branchement sur réseau d'eau
- Châssis brouette galvanisé
- Roues gonflées D400
- Capot inox
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Coffret arrêt automatique temporisé
- Compteur horaire
- 10 mètres de câble électrique 4G2,5
- Prise 3 P+T 20 A



### Equipement de série :

- 15 mètres tuyau noir 1/2 double tresse acier
- Pistolet RL51 avec raccord tournant inox
- Lance simple 0,90 m
- 1 Jet plat HP et 1 Jet pointu HP
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP et accessoires

### Options :

- Enrouleur plastique ou inox
- Tuyau supplémentaire (au mètre)
- Buse turbo
- Kit débouchage canalisation
- Canon à mousse
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve