



NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRANZLE PROFI 160 TST

Caractéristiques techniques :

- Pression de service, à réglage progressif : 30 à 140 bars
- Débit d'eau : 11 litres / minute
- Vitesse moteur : 1400 tours / minute
- Puissance électrique connectée : 230 V – 14,3 A – 50 Hz
- 5 m de câble d'alimentation avec dispositif d'enroulement
- Système Total Stop intégré
- Tambour enrouleur intégré avec manivelle rabattable
- Aspiration de produits additifs
- Alimentation en eau chaude : 60 °C max
- Bac tampon démontable
- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste avec roues tout-terrain
- Logements de rangement pour pistolet et lances
- Encombrement : 355 X 375 X 980 mm
- Poids : 45 Kg

Equipement de série :

- 15 m de flexible haute pression à tresse métallique
- Pistolet haute pression
- Lance à buse rotative avec tube en acier inoxydable
- Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable



Les modèles TS T :

La désignation TS représente le dispositif Total-Stop de conception nouvelle : le moteur démarre à l'ouverture du pistolet et s'arrête automatiquement à la fermeture du pistolet.

La désignation T représente le tambour-enrouleur intégré avec flexible HP à tresse métallique.