



Champ 2417 RB

Autolaveuse Micro-Rider 24 pouces



Le Champ 2417 offre une productivité élevée dans un format compact. Avec une surface de lavage de 61 cm, le Champ 2417 nettoie 20 % plus rapidement que les autolaveuses à conducteur porté de 51 cm de format similaire.

- Facile à utiliser. Un seul bouton contrôle le pont de lavage et le moteur d'aspiration.
- Maniable. Son format compact et le pivotement étroit de la raclette autour du plateau de récupération vous permettent de récupérer l'eau même pendant les virages serrés.
- Efficace. Nettoyez jusqu'à 3 000 mètres² par heure, et faites moins de trajets pour remplir la machine, grâce au conséquent réservoir de solution de 64 litres du Champ 2417.
- Mode économique. Appuyez sur le bouton avec la feuille verte pour faire fonctionner la laveuse avec un débit d'eau et de produits chimiques et une vitesse de la brosse et du moteur d'aspiration réduits au minimum, pour réduire au maximum la consommation d'eau et d'énergie.

NSS® Enterprises, Inc.
3115 Frenchmens Road
Toledo, Ohio 43607-2958
États-Unis
www.nss.com



Imprimé sur papier certifié
Green Seal® contenant 30 % de
fibres recyclées post-consommation.

Spécifications du Champ 2417 RB

Surface de lavage 24 po (61 cm)

Brosse / disque

Type Deux disques de 12 po (30 cm)
 Moteur du disque (Standard) Deux de 12 po (30 cm) tuftés à l'arrière
 Brosse (Après-vente) Deux brosses en nylon de 12 pouces

Réservoirs

Réservoir de solution 17 gal (64 L)
 Réservoir de récupération 17 gal (64 L)

Raclette

Type Incurvé
 Largeur 30,3 po (77 cm)
 Lame de raclette Caoutchouc Linatex

Moteur de brosse

Type Aimant permanent
 Puissance 0,33 CV (250 W)
 Vitesse 175 tours / minute
 Pression 55 lb (25 kg)

Moteur d'aspiration

Type 3 niveaux, dérivation
 Puissance 0,54 CV (400 W)
 Colonne d'eau 50 pouces (1168 mm)

Moteur du véhicule

Type Aimant permanent
 Puissance 0,40 CV (300 W)
 Vitesse de conduite Jusqu'à 3,1 miles / h (5 km/h)
 Roue motrice Caoutchouc non marquant de 7,9 po (20 cm)

Batteries

Tension 24 V
 Options de batterie 2 x 12 V, acide 135 Ah
 2 x 12 V, AGM 110 Ah
 Autonomie 130 Ah Acide, 2,5 heures
 110 Ah AGM, 2,0 heures
 Chargeur de batterie Embarqué, 100 V - 240 V

Niveau sonore

69 dB

Dimensions

Taille (L x l x h) 52 x 23,6 x 44,5 pouces
 134 x 77 x 113 cm
 Poids (sans piles) 566 livres (257 kg)

Productivité

Théorique 32,100 pieds² / h (2982 m² / heure)
 Pratique 14 900 pieds² / h (1384 m² / heure)



- 1 Le percolateur décompose la mousse, ce qui protège le moteur d'aspiration des dommages.
- 2 Une électrovanne près de l'extrémité de la brosse empêche l'écoulement de la solution lorsque les brosses sont immobiles.
- 3 Un compteur horaire permet un meilleur suivi des tâches de maintenance régulières.
- 4 La raclette de 76 cm pivote largement dans les virages pour que le sol reste plus sec, et que l'appareil passe sans difficulté la plupart des portes.
- 5 Le tuyau du réservoir de solution propre indique la quantité de solution de nettoyage restante et permet de vider facilement le réservoir de solution.
- 6 Le chargeur de batterie embarqué peut être rechargé partout où une prise est disponible.
- 7 Le siège et le volant ergonomiques rendent le Champ 2417 confortable à utiliser.
- 8 Un interrupteur à flotteur protège le moteur d'aspiration des dommages causés par le liquide ou la mousse.



Bac à batteries coulissant



Filtre à débris du réservoir de récupération

DO NO HARM

Le débit de solution réglable permet la conservation des produits chimiques et de l'eau, en utilisant uniquement ce qui est nécessaire pour nettoyer le sol.



NSS Enterprises, Inc.
 3115 Frenchmens Road
 Toledo, OH 43607-2958 États-Unis

P : (800) 6 77 16 63 F : (419) 5 31 37 61

info@nss.com
 www.nss.com

Sous réserve de modifications techniques.

DISTRIBUÉ PAR