



- Durable et fiable. Conçue pour les environnements commerciaux difficiles, la Wrangler 2012 vous garantit un fonctionnement irréprochable année après année.
- Simplifiez la formation des opérateurs. Les commandes de la Wrangler 2012 sont faciles à comprendre, ce qui permet de gagner du temps lors de la formation de nouveaux employés.
- Facile à entretenir. Le réservoir de récupération de la Wrangler 2012 s'ouvre largement pour permettre un nettoyage approfondi, évitant ainsi les mauvaises odeurs provenant des bactéries.
- Deux modèles adaptés à toutes les applications :
AUTOLAVEUSES À POUSSER 51 CM WRANGLER 2012 AB/DB
- Wrangler 2012 AB - Autolaveuse alimentée par batterie avec entraînement assisté par patin.
- Wrangler 2012 DB - Autolaveuse alimentée par batterie avec système d'entraînement électrique pour améliorer

WRANGLER 2012 AB/DB

Modèle	Wrangler 2012 DB
Surface de nettoyage	51 cm
Brosse/Patin	1 x 51 cm
Réservoir de solution	45 litres
Réservoir de récupération	53 litres
Moteur de brosse (W)	380 W
Moteur de brosse (tr/mn)	150
Pression du patin (kg)	20, 36 kg
Moteur d'aspiration (W)	380 W
Élevateur d'eau	116 cm
Moteur d'entraînement (W)	250 W
Roue motrice	2 x 20 cm
Vitesse d'entraînement (cm/mn)	Jusqu'à 1,25 m/mn
Piles, quantité	2 x 12 V
Piles, taille et type	110 AH AGM 130 AH humide
Temps de fonctionnement (heures)	Jusqu'à 2,7 heures
110 AH AGM 130 AH humide	Jusqu'à 3 heures
Niveau sonore (dBA)	62 dBA
Productivité (m ² /h)	1 858 m ² /h
Théorique Pratique	681 m ² /h
Dimensions L x W x H (po) L x W x H (cm)	52 x 22 x 42 132 x 56 x 107
Poids	
Machine, 110 AH AGM	160 kg
Machine, 130 AH humide	166 kg
Expédition, 110 AH AGM	183 kg
Classe d'expédition	77,5
Garantie	3 ans pour les pièces, 10 ans pour les réservoirs



1. Un grand panier dans le réservoir de récupération collecte les débris, empêchant ainsi que le tuyau de vidange ne s'obstrue. 2. L'arrêt par flotteur protège le moteur d'aspiration contre les dommages dus au liquide ou à la mousse. 3. La poignée rotative commande facilement le mouvement vers l'avant et vers l'arrière. 4. Une électrovanne coupe automatiquement le débit de solution lorsque la brosse s'arrête, ce qui empêche tout déversement accidentel. 5. Le chargeur de batterie embarqué se recharge partout où une prise est disponible. 6. Le tuyau de vidange extra-haut permet de vidanger dans les toilettes et les siphons de sol. 7. Clé de contact d'alimentation principale standard. 8. Deux orifices de remplissage permettent d'ajouter de la solution à l'avant ou à l'arrière de la machine. 9. Le tuyau du réservoir de solution limpide indique la quantité de solution de nettoyage restante et permet de vider facilement le réservoir de solution. 10. Le racloir de 83 cm tourne largement dans les virages pour laisser le sol plus sec. La fonction de déblocage empêche les dommages si le racloir s'accroche à un objet.