

# DELFIN DG VL 125 ATEX

## Caractéristiques

- Certifié ATEX pour la zone 22
- Système de secouage automatique des filtres
- Tableau de distribution étoile-triangle

## Données techniques

- ATEX Oui
- Capacité cuve 160 l
- Certificat ATEX Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
- Dimensions 180 x 77 x 200 cm
- Débit d'air 1.100 m<sup>3</sup>/h
- Dépression 4.000 mm H<sub>2</sub>O
- Efficacité filtre 1 micron (classe M)
- Entrée aspirateur 120 MM
- Flotteur Non
- Liquides Oui
- Matériel du filtre Polyester Anti-statique
- Nettoyage filtre Semi-automatique (air comprimé à fournir)
- Niveau sonore 75 DB
- Nombre de moteurs 1 ST
- Poids (KG) 430 KG
- Poussières Oui
- Puissance (KW) 12,50 KW
- Source Electrique
- Surface filtre 70.000 MM<sup>2</sup>
- Système de vidange Bac décrochable
- Tension Triphasé 400 V
- Type Mobile
- Type du filtre Filtre à étoiles
- Type du moteur turbine
- Zone ATEX zone 22



## Kit accessoires:

n° de réf. TA.0183.0000

